

| | |
|--|--|
| Typ profilu | Panel podwójnie łamany |
| Materiał | PVC-U |
| Długość całkowita | 3 m |
| Szerokość całkowita/użytkowa | SV 03: 200 mm/240 mm |
| Masa | SV 03: 2,30 kg/m ² |
| Pakowanie | 20 szt./op. |
| Ilość m ² całkowita/krycia w paczce | 14,4 m ² / 12 m ² |
| Przechowywanie | Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 60°C. W warunkach zabezpieczających profile przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowania powinny być składowane na półkach lub paletach o długości nie mniejszej niż długość opakowania. Niedozwolone jest pozostawienie końców opakowania bez podparcia i układanie więcej niż 10-12 opakowań jedno na drugim. |
| Narzędzia | Do obróbki paneli należy używać konwencjonalnych narzędzi stolarskich do cięcia lub wiercenia. Należy używać pił o drobnych zębach. Narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być używane z takimi samymi lub większymi szybkościami jak przy obróbce drewna. |
| Mocowanie | Wkręty – zgodnie z instrukcją montażu. |
| Fabryczne otwory montażowe | Tak. Podłużne otwory na łączniki mechaniczne. |
| Temperatura montażu | Rekomendowana temperatura otoczenia podczas montażu mieści się pomiędzy 0°C a 30°C. Przed montażem należy sezonować profile przez 2-3h w miejscu instalacji tak, aby profil miał możliwość wyrównania temperatury do temperatury otoczenia. |
| Montaż | Konstrukcja nośna może być wykonana zarówno z łąt drewnianych jak i profili metalowych montowanych bezpośrednio do ścian. <ul style="list-style-type: none"> • Łaty drewniane powinny być wykonane z dobrej jakości drewna, bez sęków, o wilgotności 15-17%, odpowiednio zaimpregnowanych o wymiarach: min. 30x22 mm* • Do konstrukcji metalowej wykorzystujemy profile UW/CW 75, szerokość 50 mm, 4mb *Wymiar profili oraz łąt drewnianych jest uzależniony od wysokości montażu oraz temperatury, szczegóły w instrukcji montażu dostępnej na vilohome.com |
| Ważne informacje montażowe | <ul style="list-style-type: none"> • Zachować odpowiednią wentylację od dołu (ok. 50 mm od powierzchni ziemi) i z góry ściany (ok. 20 mm) • Odległość między łątami: 400 mm licząc od środka łąt • Wymiar profili oraz łąt drewnianych jest uzależniony od wysokości montażu oraz temperatury, szczegóły w instrukcji montażu vilohome.com |
| Konserwacja | Od czasu do czasu czyścić roztworem domowego detergentu o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Nie stosować rozpuszczalników i podobnych agresywnych i żrących płynów. Przemyć powierzchnię czystą wodą po umyciu. |

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Metody oceny |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Odporność na uderzenie | Nie mniej niż 3J (-20,03) 3J (23,03) | PN-EN 13245-2:2009/AC:2010 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | NPD | |
| Reakcja na ogień | D-s3;d0 | |
| Trwałość barwy | | |
| SV 03 | A.8.60 | |
| Wytrzymałość na zamocowanie | Patrz: instrukcja montażu | |